

# WOLF RACING TRANS/AXLE LS 75W-140 ESTER

14/04/2025  
65524

Це мастило призначене для коробки передач і трансмісій за схемою Transaxle перегонних автомобілів; воно екологічне, базове й повторно очищене, збагачене ефіром і PAO (поліальфаолефінами), що забезпечує неперевершений захист проти зносу та EP (надмірного тиску), кращу стійкість до високих температур і довшу придатність оливи.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Це екологічне мастило RRBO (базове повторно очищене) можна використовувати в перегонних автомобілях, а саме в коробках передач, трансмісіях за схемою Transaxle і диференціалах з обмеженням пробуксування або без нього.

## ОСОБЛИВОСТІ

Захист проти зношування: подовжений строк служби компонентів.  
Подовжений строк служби оливи: неперевершена теплостійкість і стійкість до окиснення.

## SPECIFICATION LEVEL

API	GL-5	GM	1942386
API	GL-6	GM	9986226
API	MT-1	GM	9986290
MIL	L-2105 B	HEWLAND	SFU
MIL	L-2105 C	HOLLINGER	SFU
MIL	L-2105 D	MACK	GO-J
MIL	L-2105 E	MB	235.61
SAE	J 2360	M-SPORT	Rally3/Rally4/Rally5/R1/R2/R3
ARVIN MERITOR	0-76-N	NISSAN	2189E
BMW	83 22 1 470 080	RICARDO	SFU
BMW	83 22 2 282 583	SADEV	SFU
BMW	83 22 9 407 803	SALISBURY	SFU
BMW	83 22 9 407 870	SCANIA	STO 1:0
BMW	MSP/A	SCANIA	STO 2:0A
CHRYSLER	68218658AA	VW	G 052 539
CHRYSLER	MS 8985	X-TRAC	SFU
DANA	SFU	ZF	TE-ML 05A
DREXLER	SFU	ZF	TE-ML 05B
FERRARI	PAKELO GLOBAL MULTIGEAR	ZF	TE-ML 05C
	DLS	ZF	TE-ML 05D
FORD	ESW-M2C104-A	ZF	TE-ML 07A
FORD	ESW-M2C119-A	ZF	TE-ML 12D
FORD	WSS-M2C187-A	ZF	TE-ML 12N
FORD	WSS-M2C192A+/M2C118-A	ZF	TE-ML 16F
GM	12346140	ZF	TE-ML 16G

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)



ZF  
ZF

TE-ML 19C  
TE-ML 21A

ZF  
ZF

TE-ML 21C  
TE-ML 21D

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.898
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	179
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	24.3
Індекс в'язкості	ASTM D2270		167
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-51
Колір	VISUAL		LIGHT BROWN

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

**WOLF OIL CORPORATION NV**

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

