

# CHAMPION ACTIVE DEFENCE

## SAE 40 SF/CD

Yksiasteöljy henkilöautojen diesel- ja bensiinimoottorien (turbolla tai ilman) voiteluun. Tällä öljyllä on hyvät pesu- ja dispersio-ominaisuudet sekä matala tuhkapitoisuus.

### KÄYTTÖKOHTEET

Tämä öljy soveltuu kevyiden dieselmoottorien ja bensiinimoottorien voiteluun [vuosimallit 1980–1989].

### OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: suojaa moottoria ja pitää sen puhtaana

### LUOKITUKSET

API	SF/CD	MB	226.0
MIL	L-46152 B		

### TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.895
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	145
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.1
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		94
B.N. (HClO <sub>4</sub> -menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.6
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-33
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	250

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

#### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

