

CHAMPION OEM SPECIFIC 0W30 SP

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел. Это масло специально разработано для соответствия спецификациям BMW Longlife-12 FE и Ford WSS M2C950-A. Оно адаптировано для соответствия требованиям высокотехнологичных двигателей с турбонаддувом, которым требуется высокопроизводительные масла с низкой вязкостью.

ПРИМЕНЕНИЕ

Данный продукт обязателен для использования в самых новых бензиновых и дизельных двигателях BMW и Ford. Он обеспечивает пригодность для различных автомобилей, для которых требуется спецификация ACEA C2. Оптимальная формула для современных автомобилей с исключительной прочностью пленки предотвращает разрыв пленки масла и снижает трение, обеспечивая экономию топлива и высокую надежность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: эффективное поддержание чистоты двигателя
Экономия топлива: отличная экономия топлива и снижение выбросов CO2
Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ACEA	C2	KIA	.
API	SN Plus	LANCIA	.
API	SP	LEXUS	.
ILSAC	GF-5	MASERATI	.
ALFA ROMEO	.	MB	approval 227.61
BMW	approval LONGLIFE-12 FE	MB	approval 229.61
DAIMLER TRUCK	DTFR 15D100	MINI	.
FIAT	9.55535-DS1	MITSUBISHI	.
FIAT	9.55535-GS1	OPEL	OV 040 1547 - G30
FORD	WSS-M2C950-A	ROLLS-ROYCE	.
GENESIS	.	SsangYong	.
HONDA	.	SUBARU	.
HYUNDAI	.	SUZUKI	.
JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.03.5007	TOYOTA	.
JEEP	.	VW	530 35

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °С	ASTM D4052	g/ml	0.843
Кинематическая вязкость при 40 °С	ASTM D445	mm ² /s	48.3
Кинематическая вязкость при 100 °С	ASTM D445	mm ² /s	9.8
Индекс вязкости	ASTM D2270		194
В.Н. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Температура текучести	ASTM D6892	°С	-48
Температура вспышки СОС	ASTM D92	°С	224

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

