

CHAMPION NEW ENERGY

5W20 D1

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën, dat zelfs onder de zwaarste rijomstandigheden een uitstekende bescherming biedt tegen slijtage en sludge. De verbeterde wrijvingseigenschappen zorgen voor een lager brandstofverbruik.

TOEPASSINGEN

Deze motorolie is speciaal ontworpen om te voldoen aan de meest recente eisen voor de meeste Amerikaanse en Aziatische personenwagens, SUV's en lichte bestelwagens. De olie is oorspronkelijk bedoeld voor benzinemotoren met brandstofinspuiting, zonder turbocompressor, met meer kleppen per cilinder.

KENMERKEN

Totale motorbescherming: prestaties op het gebied van schoonhouden van de motor
Brandstofbesparing: onovertroffen brandstofbesparing
Koude start: uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperaturen

SPECIFICATIES

API	SN/RC	FORD	WSS-M2C946-A
API	SN Plus	FORD	WSS-M2C947-A
GM	approval dexos1™ Gen 2	ILSAC	GF-5
CHRYSLER	MS 6395	FIAT	9.55535-CR1
FORD	WSS-M2C945-A		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	44.4
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.3
Viscositeitsindex	ASTM D2270		164
B.N. [HCL04-methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	8.5
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-39
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0.88
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	228

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

