

WOLF VITALTECH OW30 V

14/04/2025
22105

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën, dat is ontwikkeld om te voldoen aan de vereisten van Volvo personenwagens. De olie wordt gekenmerkt door aanzienlijk verbeterde smeereigenschappen en biedt een beter brandstofbesparingsniveau. Op deze manier worden een lager brandstofverbruik en een langere levensduur van de motor bereikt.

TOEPASSINGEN

Deze olie wordt aanbevolen voor de nieuwste generatie benzine- en dieselmodellen van Volvo personenwagens, voorzien van 5-cilindermotoren.

KENMERKEN

Koude start: zeer goede dunvloeibaarheid bij lage temperatuur

Totale motorbescherming: prestaties op het gebied van schoonhouden van de motor

Brandstofbesparing: onovertroffen brandstofbesparing en reductie van CO₂-emissies

SPECIFICATIES

ACEA	A5/B5	VOLVO	approval VCC 95200377
ACEA	A7/B7	VW	503 00
API	SN/CF	VW	506 00
BMW	ONGLIFE-01 FE	VW	506 01
RENAULT	RN 0700		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.844
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	53.2
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.0
Viscositeitsindex	ASTM D2270		180
B.N. (HCL04-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.0
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-45
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	1.09
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	220
CCS-viscositeit bij -35 °C	ASTM D5293	mPa.s	6000

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

