

LIFE EXTENSION

75W80 GL 5

Dit is een "extreme-pressure"-smeermiddel voor versnellingsbakken, dat speciaal is samengesteld om te voldoen aan de zwaarste bedrijfsomstandigheden: hoge toerentallen, schokbelastingen en hoge koppels bij lage toerentallen.

TOEPASSINGEN

Aanbevolen voor alle hypoïdeoverbrengingen, maar ook geschikt voor conische wielen met spiraalvertanding, wormwielen en de meeste transaxles.

KENMERKEN

Wrijvingseigenschappen: soepel schakelen.

Anti-slijtage-bescherming: lange levensduur van de transmissie.

Langere levensduur van de olie: beproefde weerstand tegen olieverslechtering.

SPECIFICATIENIVEAU

API	GL-5	MIL	MIL-L-2105 D
MIL	MIL-L-2105 C		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.869
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	49.6
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	9.23
Viscositeitsindex	ASTM D2270		171
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-51
Brookfield-viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	65000

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®