

CHAMPION ACTIVE DEFENCE 10W40 B4 DIESEL

Lubricante semisintético basado en aceites base cuidadosamente seleccionados. Se ha diseñado para la lubricación de vehículos con motores diésel de 4 tiempos, incluyendo motores diésel de inyección directa, como Common Rail, HDI, CDI, etc. El uso de componentes de alta calidad garantiza una gran fluidez a bajas temperaturas y una viscosidad estable a altas temperaturas. Tiene una fórmula baja en ceniza y una alta resistencia al envejecimiento.

APLICACIONES

Este aceite se utiliza para la mayoría de motores diésel, tanto los de aspiración natural como los sobrealimentados. Se recomienda especialmente para motores diésel de inyección directa. Se puede utilizar todo el año gracias a su excelente índice de viscosidad.

CARACTERÍSTICAS

Protección total del motor: alto rendimiento de limpieza del motor
Arranque en frío: muy buena fluidez a bajas temperaturas

ESPECIFICACIONES

| | | | |
|-------------|-------|-----------|--------|
| ACEA | A3/B3 | MB | 229.1 |
| ACEA | A3/B4 | VW | 501 01 |
| API | SL/CF | VW | 505 00 |

PROPIEDADES TÍPICAS

| Ensayo | Método | Unidad | Resultado medio |
|---|------------|--------------------|-----------------|
| Densidad a 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.865 |
| Coefficiente de viscosidad cinemática a 40 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 91 |
| Coefficiente de viscosidad cinemática a 100 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 13.7 |
| Índice de viscosidad | ASTM D2270 | | 153 |
| Número de basicidad [método del HClO ₄] | ASTM D2896 | mg KOH/g | 10.1 |
| Punto de escurrimiento | ASTM D6892 | °C | -39 |
| Viscosidad de arranque en frío [CSS] a -25 °C | ASTM D5293 | mPa.s | 6700 |
| Ceniza sulfatada | ASTM D874 | Mass % | 1.0 |
| Punto de inflamación COC | ASTM D92 | °C | 220 |

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

