

CHAMPION U.T.T. OIL 170 BM

Specjalny olej przeznaczony do automatycznych skrzyń biegów, bezstopniowych skrzyń biegów, układów hydraulicznych, mokrych układów hamulcowych i przekładni hydrokinetycznych w ciągnikach rolniczych, wózkach widłowych i maszynach użytkowanych w terenie. Uwaga: jeżeli producent zaleca stosowanie jednego oleju do smarowania wszystkich podzespołów, łącznie z silnikiem, należy użyć oleju typu STOU.

ZASTOSOWANIA

Olej spełnia wymogi Volvo BM. Można go stosować w skrzyniach biegów, podnośnikach, tylnych osiach i mokrych układach hamulcowych ciągników rolniczych i maszyn użytkowanych w terenie oraz w ruchomych układach hydraulicznych [dźwigach, skrzynkach połączeniowych, układach wspomagania kierownicy].

CECHY

Ochrona przed zużyciem i stabilność oksydacyjna: sprawdzona ochrona najważniejszych części
Zimny rozruch: doskonała płynność w niskich temperaturach

SPECYFIKACJA

API	GL-4	ZF	TE-ML 05F
ALLISON	C4	ZF	TE-ML 06B
CASE	MAT 3505	ZF	TE-ML 06D
CASE	MAT 3510	ZF	TE-ML 06E
CASE	MAT 3525	ZF	TE-ML 06F
CASE	MAT 3526	ZF	TE-ML 06H
CASE	MAT 3540	ZF	TE-ML 06K
CASE	MS1206	ZF	TE-ML 06M
CASE	MS1207	ZF	TE-ML 06N
CASE	MS1209	ZF	TE-ML 06P
CASE	MS1210	ZF	TE-ML 06R
CATERPILLAR	MTO	ZF	TE-ML 06S
CATERPILLAR	TO-2	ZF	TE-ML 06T
FORD	ESN-M2C-134 C/D	ZF	TE-ML 17E
FORD	ESN-M2C-86 A/B	ZF	TE-ML 21F
FORD	ESN-M2C-86 C		
FORD	FNHA-2-C-201.00		
JD	J20 C/D		
KOMATSU	KES 07.866		
KUBOTA	UDT		
MF	M 1127/M 1129A		
MF	M 1135		
MF	M 1143		
MF	M 1145		
NH	NH 410B		
VALTRA	G2-08		
VALTRA	G2-B10		
VOLVO	97303/WB101		
ZF	TE-ML 03E		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	68.3
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.9
Indeks lepkości	ASTM D2270		150
B.N. [metoda HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-39
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	212
Brookfield viscosity at -18°C	ASTM D2983	mPa.s	2000

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

