

# CHAMPION ALL-PURPOSE EP NR. 0

Trata-se de uma massa lubrificante de lítio semilíquida. Excelente bombeamento a baixas temperaturas, mantendo a sua boa propriedade de fluxo. Através da utilização de aditivos "Extreme Pressure", esta massa lubrificante é resistente a cargas e forças de choque pesadas. Possui excelentes propriedades anticorrosão, antiferrugem e antioxidantes, que aumentam a vida útil da massa lubrificante e das peças lubrificadas.

## APLICAÇÕES

Esta massa lubrificante pode ser utilizada tanto em aplicações industriais como automóveis. Graças à sua consistência, este produto é ideal para utilização em sistemas de lubrificação centralizada que requeiram uma massa lubrificante semilíquida. O produto é ainda adequado para utilização em caixas de velocidades. Amplitude de temperatura: -30 °C a +120°C, máx. +130°C

## CARACTERÍSTICAS

. Fácil de bombear a baixas temperaturas.: Fácil de bombear a baixas temperaturas

## ESPECIFICAÇÕES

<b>DIN</b>	51502	<b>ISO</b>	6743
<b>DIN</b>	KPOK-30	<b>ISO</b>	L-XCCFBO

## PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Textura	Visual		Smooth
Cor	VISUAL		Yellowish-Brown
Classificação NLGI	ASTM D217		0
Penetração trabalhada [60 cursos]	ISO 2137	0.1 mm	370
Ponto de gota	ISO 2176/IP 396	°C	170
Four Ball Weld Load	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	2600

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

