

WOLF MOTO 4T 10W50 RACING ESTER

14/04/2025
29165

Este aceite de mezcla sintética a base de ésteres puede utilizarse en motores, transmisiones y embragues de discos sumergidos. Su revolucionaria tecnología para los aditivos aumenta el rendimiento del motor y proporciona una protección completa a todos los componentes lubricados. Su potente fórmula abarca gran parte del mercado de las motos gracias a sus excepcionales propiedades. Aúna una excelente fluidez a bajas temperaturas con una gran protección a altas temperaturas de funcionamiento.

APLICACIONES

Este aceite para motores de cuatro tiempos de motocicletas supera los requisitos de las normas API SN, SM, SL, SJ, SH y SG. Cuenta con prestaciones superiores a las exigidas por los fabricantes de diferentes modelos.

CARACTERÍSTICAS

Rendimiento mejorado: motor, transmisión y embragues de discos sumergidos
Estilo de conducción: escapadas y conducción diaria
Gestión más sencilla de los líquidos: amplio espectro de compatibilidad del aceite

ESPECIFICACIONES

API SN JASO MA2

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	121
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18.4
Índice de viscosidad	ASTM D2270		171
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-45
Color	VISUAL		RED

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.