

MULTIPURPOSE GREASE 2

Это смазка с отличными показателями при высоком давлении, разработанная для использования под большой нагрузкой. Она имеет высокую окислительную устойчивость и хорошие противоизносные показатели, а также обеспечивает длительную смазку. Устойчива к воздействию воды и обладает хорошими температурными показателями. Ее можно использовать при высоких температурах, и она эффективно перекачивается при низких, что позволяет применять ее для смазки тяжелонагруженных подшипников, а также для работы во влажной среде.

ПРИМЕНЕНИЕ

Смазку можно использовать как в промышленном оборудовании, так и в автомобилях. Она обеспечивает смазку деталей, подвергающихся ударным нагрузкам, таких как подшипники, подшипники скольжения, мосты и шарниры. Его можно использовать для смазки электродвигателей и вентиляторов. Диапазон температур: от -30°C до +120°C, макс. +130°C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

. Хорошая механическая стабильность.: Хорошая механическая стабильность

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO	L-XCCFB1	ISO	6743
DIN	KP1K-30	DIN	51502

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Текстура	Visual		Smooth
Цвет	VISUAL		Yellowish-Brown
Классификация NLGI	ASTM D217		1
Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)	ISO 2137	0.1 mm	325
Температура каплепадения	ISO 2176/IP 396	°C	195
Нагрузка при испытании методом четырех шаров	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	2600

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolfoil.com

WOLF OIL
CORPORATION