

# CHAMPION MOTO HP 2T TRANSMISSION OIL 10W40

Lubrificante specifico per cambi di motociclette con motore a 2 tempi e frizione integrata. La speciale composizione agevola i cambi marcia e controlla le proprietà di slittamento della frizione per garantire una guida fluida.

## APPLICAZIONI

Questo tipo di olio è adatto per tutti i cambi con frizione a bagno d'olio. Proprietà detergenti eccellenti anche per il piatto della frizione con uno strato di olio estremamente resistente e buone proprietà "Extreme Pressure" [EP].

## CARATTERISTICHE

Proprietà Extreme Pressure: buone proprietà EP

Antiusura e stabilità all'ossidazione: protezione adeguata per sistemi

## SPECIFICA

API GL-3

## CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.862
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	90.0
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.0
Indice di viscosità	ASTM D2270		160
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-36
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	222
Colore	VISUAL		GREEN

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

