

CHAMPION ACTIVE DEFENCE

SAE 40 SF/CD

Olio motore monograde per la lubrificazione dei motori di autovetture a benzina e diesel, con o senza turbo. Questo olio è caratterizzato da una combinazione di buone proprietà detergenti e solventi, unitamente a un basso tenore di ceneri.

APPLICAZIONI

Questo olio è adatto per la lubrificazione di motori a benzina e diesel prodotti dal 1980 al 1989.

CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: protezione e pulizia del motore

SPECIFICA

| | | | |
|-----|-----------|----|-------|
| API | SF/CD | MB | 226.0 |
| MIL | L-46152 B | | |

CARATTERISTICHE TIPICHE

| Prova | Metodo | Unità | Risultati medi |
|-------------------------------|------------|--------------------|----------------|
| Densità a 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.895 |
| Viscosità cinematica a 40 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 145 |
| Viscosità cinematica a 100 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 14.1 |
| Indice di viscosità | ASTM D2270 | | 94 |
| B.N. [metodo HCL04] | ASTM D2896 | mg KOH/g | 5.6 |
| Punto di scorrimento | ASTM D6892 | °C | -33 |
| Punto di infiammabilità COC | ASTM D92 | °C | 250 |

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

