WOLF MOTO
4T 10W40

10/07/2023
29133

Dankzij de stabiele minerale en synthetische basisoliën en het geavanceerde additievenpakket garandeert deze motorolie voor viertaktmotorfietsen een soepele en stabiele rit. De uitgebalanceerde formule is ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van motorrijders die op zoek zijn naar optimaal rijcomfort.

TOEPASSINGEN

Dit smeermiddel is ontwikkeld voor de motoren, transmissies en natte koppelingen van viertaktmotorfietsen. Het systeem is perfect uitgebalanceerd en voldoet aan de eisen van verschillende fabrikanten.

KENMERKEN

Langere levensduur van de motorfiets dankzij de beschermende eigenschappen van de olie.: Langere levensduur van de motorfiets dankzij de beschermende eigenschappen van de olie.
Beschermt het oorspronkelijke rijcomfort.: Beschermt het oorspronkelijke rijcomfort.
Eenvoudiger vloeistofbeheer dankzij de brede toepasbaarheid van de olie.: Eenvoudiger vloeistofbeheer dankzij de brede toepasbaarheid van de olie.

SPECIFICATIES

API	SL	JASO	approval MA2

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	90.0
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	14.0
Viscositeitsindex	ASTM D2270		160
B.N. (HCLO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.1
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-36
Kleur	VISUAL		BROWN
CCS-viscositeit bij -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	4900

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV