

WOLF OFFICIALTECH OW30 SP

04/09/2023
65646

Jest to w pełni syntetyczny środek smarny oparty na starannie wyselekcjonowanych olejach bazowych wysokiej jakości. Olej ten został opracowany zgodnie ze specyfikacją zarówno BMW Longlife-12 FE, jak i Ford WSS M2C950-A. Sprosta najnowszej technologii wysoko zaawansowanych silników doładowanych, wymagających oleju o wysokiej wydajności i niskim współczynniku lepkości.

ZASTOSOWANIA

Produkt jest obowiązkowy w najnowszych benzynowych i wysokoprężnych silnikach BMW i Ford. Może być stosowany w wielu innych pojazdach dzięki zgodności ze specyfikacją ACEA C2. Formuła oleju jest optymalna do dzisiejszych samochodów i zapewnia wyjątkową wytrzymałość filmu olejowego, co zapobiega jego zerwaniu i zmniejsza tarcie, a także gwarantuje oszczędność spalania i niezawodność.

CECHY

Kompleksowa ochrona silnika: wysoki poziom czystości
Oszczędność paliwa: niższe zużycie paliwa i mniejsza emisja CO2
Zimny rozruch: doskonała płynność w niskiej temperaturze

OSIĄGI

ACEA	C2	KIA	.
API	SN Plus	LANCIA	.
API	SP	LEXUS	.
ILSAC	GF-5	MASERATI	.
ALFA ROMEO	.	MB	approval 227.61
BMW	approval LONGLIFE-12 FE	MB	approval 229.61
DAIMLER TRUCK	DTFR 15D100	MINI	.
FIAT	9.55535-DS1	MITSUBISHI	.
FIAT	9.55535-GS1	OPEL	OV 040 1547 - G30
FORD	WSS-M2C950-A	ROLLS-ROYCE	.
GENESIS	.	SsangYong	.
HONDA	.	SUBARU	.
HYUNDAI	.	SUZUKI	.
JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.03.5007	TOYOTA	.
JEEP	.	VW	530 35

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	48.3
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	9.8
Indeks lepkości	ASTM D2270		194
B.N. (metoda HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-48
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	224

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

