

# WOLF GUARDTECH SAE 40 CF-4/SG

14/04/2025  
21204

Сезонна високоякісна моторна олива, що підходить для дизельних двигунів (з турбонагнітачем або без нього) і бензинових двигунів за будь-яких умов експлуатації.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Ця олива особливо підходить для стаціонарних дизельних двигунів, обладнання для будівництва громадських споруд, а також для змішаних автопарків, що складаються з вантажівок і легкових автомобілів.

## ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: захист і чистота двигуна

## SPECIFICATION LEVEL

API	CF-4/SG	MIL	L-46152 E
MIL	L-2104 E	MB	227.0

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.900
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	136
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14
Індекс в'язкості	ASTM D2270		100
B.N. (методика з використанням HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-27
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	1.10
Температура займання COC	ASTM D92	°C	235

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfubes.com](http://www.wolfubes.com)

