

WOLF OFFICIALTECH OW30 SP

04/09/2023
65646

Lubrificante totalmente sintético baseado em óleos base cuidadosamente selecionados de qualidade muito elevada. Este óleo foi especificamente formulado para satisfazer as especificações Longlife-12 FE da BMW e WSS M2C950-A da Ford. Está adaptado para satisfazer os requisitos da mais recente tecnologia de motores turbo com alto grau de engenharia que requerem óleos de elevado desempenho e viscosidade mais baixa.

APLICAÇÕES

Este produto é obrigatório nos mais recentes motores a gasolina e a diesel da BMW e da Ford. Permite a aplicação em vários veículos abrangidos pela especificação ACEA C2. A formulação ideal para os automóveis atuais com uma resistência excecional da película que previne a quebra da película de óleo e reduz a fricção, proporcionando fiabilidade e economia de combustível.

CARACTERÍSTICAS

Proteção total do motor: bom desempenho em manter o motor limpo
Economia de combustível: economia de combustível e redução de CO2 superiores
Arranque a frio: excelente fluidez a baixas temperaturas

DESEMPENHO

ACEA	C2	KIA	.
API	SN Plus	LANCIA	.
API	SP	LEXUS	.
ILSAC	GF-5	MASERATI	.
ALFA ROMEO	.	MB	approval 227.61
BMW	approval LONGLIFE-12 FE	MB	approval 229.61
DAIMLER TRUCK	DTFR 15D100	MINI	.
FIAT	9.55535-DS1	MITSUBISHI	.
FIAT	9.55535-GS1	OPEL	OV 040 1547 - G30
FORD	WSS-M2C950-A	ROLLS-ROYCE	.
GENESIS	.	SsangYong	.
HONDA	.	SUBARU	.
HYUNDAI	.	SUZUKI	.
JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.03.5007	TOYOTA	.
JEEP	.	VW	530 35

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	48.3
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	9.8
Índice de viscosidade	ASTM D2270		194
B.N. (método com HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-48
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	224

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

