

OUTBOARD 80W90

Dieses Höchstdruckschmiermittel ist speziell für Getriebe formuliert, um extremen Betriebsbedingungen von Außenbord- und Innenbordmotoren gerecht zu werden. Seine hohe Oxidationsstabilität reduziert die Bildung von Schlamm und Ablagerungen. Dadurch erhöht es die Lebensdauer der Komponenten und schützt die Geräte vor Korrosion. Es schützt die Getriebekomponenten bei Anwendungen mit hohem Drehmoment bei geringen Drehzahlen sowie bei Anwendungen mit extremen Drücken und Stoßbelastungen.

ANWENDUNGEN

Dieses Öl wird für Getriebe von Innenbord- und Außenbordmotoren bekannter globaler Hersteller empfohlen, darunter Evinrude, Johnson, Mariner, Suzuki, Honda, Yamaha, Tohatsu und Nissan, die Öle der Klasse API GL 5 erfordern. Diese Öle können für manche Modelle ungeeignet sein, die eine spezielle Flüssigkeit erfordern (v.a. Jet-Ski-Motoren). Beachten Sie vor der Auswahl eines Schmierstoffs die Vorgaben in der Bedienungsanleitung.

MERKMALE

*Reibungseigenschaften: ruhige Schaltvorgänge.
Verschleißschutz: lange Getriebelebensdauer.*

SPEZIFIKATIONSBEREICH

API GL-5 **MIL** MIL-L-2105 D

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.896
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	147
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.7
Viskositätsindex	ASTM D2270		99
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-33
Brookfield Viskosität bei -26 C	ASTM D2983	mPa.s	120000
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	215

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION[®]