

SPECIAL LONGDRAIN TURBO 5W30 FA-4 EXTRA FE

01/12/2023
65649

Deze volledig synthetische motorolie is uw eerste keuze voor het onderhoud van de meest brandstofzuinige motoren door een 2,2% grotere brandstofbesparing vergeleken met een 15W40-smeermiddel. De olie biedt complete motorbescherming dankzij de slijtageverminderende additieven, waardoor een unieke balans ontstaat tussen bescherming en brandstofbesparing. Bovendien garanderen de verbeterde oxidatieweerstand en afschuivingsstabiliteit een maximale brandstofbesparing gedurende het volledige olieversingsinterval.

TOEPASSINGEN

De samenstelling van deze motorolie voor zwaar materieel zorgt voor volledige compatibiliteit met turbocompressoren, superchargers en nabehandelingssystemen. De olie biedt complete service voor de meeste moderne en brandstofzuinige motoren die geavanceerde FA-4-motoroliën vereisen. Het product voldoet specifiek aan de vereisten van de Mercedes-Benz 228.61-specificatie.

KENMERKEN

Brandstofbesparing: superieure brandstofbesparing en CO₂-reductie
Totale motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor
: volledige bescherming van het nabehandelingssysteem

SPECIFICATIES

API	FA-4	DETROIT DIESEL	DFS 93K223
JASO	DH-2	JASO	DH-2F
CUMMINS	CES 20087	MB	228.61
DAIMLER TRUCK	DTFR 15C130		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	58.5
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9.9
Viscositeitsindex	ASTM D2270		156
B.N. (HClO ₄ -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.8
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-33
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0.98
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	220
Kleur	VISUAL		DARK BROWN

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION