

WOLF OFFICIALTECH 5W30 UHPD

10/07/2023
65613

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный по последней технологии на основе высококачественных базовых масел. Он соответствует высоким стандартам для тяжелых грузовиков. В состав входит модификатор трения последнего поколения, обеспечивающий более низкий расход топлива.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для двигателей стандарта Euro V и большинства двигателей стандарта Euro VI. Превосходная совместимость со всеми системами и устройствами дополнительной очистки выхлопных газов (EGR, SCR, DPF и др.) в сочетании с дизельным топливом с низким содержанием серы (не более 50 част/млн).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита системы очистки выхлопных газов: максимальная защита системы очистки выхлопных газов

Экономия топлива: превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO₂

Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	E4-16	MAN	M3677
ACEA	E6-16	MAN	M3691
ACEA	E7-16	MB	228.31
ACEA	E9-16	MB	228.51
API	CJ-4	MB	235.28
API	SN	MTU	Oil Category 2.1
JASO	DH-2	MTU	Oil Category 3.1
CATERPILLAR	ECF-3	RENAULT	RGD
CUMMINS	CES 20081	RENAULT	RLD-2
DETROIT DIESEL	DFS 93K218	RENAULT	RLD-3
DEUTZ	DQC IV-10 LA	RENAULT	RXD
MACK	EO-M PLUS	SCANIA	LDF-4
MACK	EO-N Premium Plus	VOITH	Retarder Oil Class B
MACK	EO-O Premium Plus	VOLVO	CNG
MAN	M3271-1	VOLVO	VDS-3
MAN	M3477	VOLVO	VDS-4
MAN	M3575		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	68.9
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.8
Индекс вязкости	ASTM D2270		168
В.Н. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	12.8
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-51
Вязкость CCS при -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	5640
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	1.0
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	222

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

