

# CHAMPION CUTTING OIL S 1

Jest to czysty olej chłodząco-smarujący opracowany z myślą o skomplikowanej obróbce różnych metali. Zawiera dodatki odpowiednie do pracy pod ekstremalnym ciśnieniem. Nadaje się on do najczęściej wykonywanych prac: wiercenia, gwintowania i frezowania. Ze względu na jego uniwersalny charakter, olej może być wykorzystywany przy najpowszechniejszych rodzajach stali i metali nieżelaznych.

## ZASTOSOWANIA

Zwykłe operacje w stali konstrukcyjnej, brązie i mosiądzu.

## CECHY

Odporność na bardzo wysokie ciśnienia: doskonałe właściwości wysokociśnieniowe  
Ochrona przed korozją: odpowiednia ochrona antykorozyjna

## SPECYFIKACJA

ISO 32 ISO 6743/7

## TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.882
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	32.4
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	214

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

