

CHAMPION NEW ENERGY MULTI VEHICLE ATF

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van zorgvuldig geselecteerde, zeer hoogwaardig geraffineerde basisoliën voor automatische transmissies, dat voldoet aan de vereisten van de meeste Amerikaanse, Japanse en Europese fabrikanten.

TOEPASSINGEN

Door zijn veelzijdigheid kan dit product ook gebruikt worden in automatische transmissies en koppelmotoren van de meeste personenwagens, terreinwagens en SUV's.

KENMERKEN

Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen, geen trillingen

Anti-slijtage-bescherming: aanzienlijk langere levensduur van de transmissie

Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV - Made in Belgium

CHAMPION®
LUBRICANTS



KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	36.3
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.84
Viscositeitsindex	ASTM D2270		150
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-48
Brookfield-viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	218
Kleur	VISUAL		RED

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

