

CHAMPION PRORACING GP AIR FILTER OIL

Les propriétés de haute protection de ce liquide permettent d'optimiser la capacité des filtres à air en mousse caoutchouc en formant un film résistant à l'eau qui piège les particules fines transportées par l'air.

APPLICATIONS

Ce liquide offre une protection complète des filtres à air en mousse de caoutchouc. C'est une excellente solution pour les conditions de conduite sèches et poussiéreuses puisque le produit conserve ses propriétés protectrices dans les conditions de conduite les plus exigeantes.

FONCTIONNALITÉS

Protection complète: capacité de filtration optimale

Stabilité: conserve ses performances dans des conditions extrêmes

Résistance à l'eau: conserve ses performances en conditions humides

SPÉCIFICATIONS

/ /

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.780
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	29.6
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	5.6
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	<-40

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

