

WOLF UNIVERSAL 2T

14/04/2025
1900

Масло для 2-тактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением. Подходит для машин с одним баком для смеси бензина и масла, а также для машин с отдельными баками. Это масло легко смешивается с бензином и гарантирует хорошую защиту поршней и сегментов от перегрева.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло может применяться для всех 2-тактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением с уровнем разбавления 2% (1 на 50) и 4% (1 на 25) в соответствии с требованиями производителей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита двигателя: высокая производительность двигателя
Защита от коррозии: полноценная защита от коррозии

СПЕЦИФИКАЦИИ

API TC

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	55.3
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.3
Индекс вязкости	ASTM D2270		121
В.Н. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.1
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-15
Температура вспышки СОС	ASTM D92	°C	106
Цвет	VISUAL		RED

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

