

# CHAMPION PRORACING GP AIR FILTER OIL SPRAY

Il s'agit d'une huile de filtre à air de couleur bleue, très collante et résistante à l'eau et à la saleté. Le filtre traité absorbe la saleté et le sable et protège le moteur de la contamination.

## APPLICATIONS

Utilisez à température ambiante. Agitez avant utilisation. Lavez le filtre usagé avec un nettoyant approprié. Appliquez de l'huile sur le filtre et assurez-vous qu'il est complètement réparti. Massez soigneusement le filtre (portez des gants de protection) de manière à ce que le produit pénètre dans le filtre. Laissez-le sécher dans un endroit bien aéré. Après le séchage, une pellicule d'huile collante doit rester présente au dos du filtre.

## FONCTIONNALITÉS

Protège l'huile moteur de toute contamination.: Protège l'huile moteur de toute contamination.

## SPÉCIFICATIONS

/ /

## CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Point d'éclair PMCC	ASTM D93	°C	-97
Densité à 20°C	ASTM D4052	g/ml	0.684
Couleur	VISUAL		BLUE

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

