CHAMPION OIL LEAK STOP

Dieses Produkt verhindert und stoppt Ölleckagen durch die Dichtungen. Das Produkt sorgt dafür, dass Dichtungen auf ihre ursprüngliche Größe aufquellen und ihre Biegsamkeit wiedererlangen. Es optimiert die Motorleistung durch Erhöhung der Motorverdichtung und verbessert die Viskosität des Motoröls.

ANWENDUNGEN

Für alle Benzin-, Diesel- und LPG-Motoren mit und ohne Turbolader. Kann allen handelsüblichen Motorölen beigemischt werden. Verstopft Filter nicht und ist für Katalysatoren unschädlich.Gießen Sie den Inhalt einer Flasche in das warme Motoröl. Achten sie dabei darauf, dass der maximale Motorölstand nicht überschritten wird. Eine Flasche (325 ml) reicht für ein Kurbelgehäuse mit drei bis sechs Litern Inhalt.

MERKMALE

Verringerung von Ölleckagen: Stellt die Dichtheit wieder her und verhindert Leckagen

SPEZIFIKATIONEN

/ /

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.896
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	79.1
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.5

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium