

WOLF COOLANT EVO LL -36°C

07/12/2023
50154

Nykyaikaisille erittäin suorituskykyisille moottoreille suunniteltu käyttövalmis jäähdytysaine, jossa käytetään PSi-OAT-korroosiosuojatekniikkaa. PSi-OAT-tekniikassa orgaaniset hapot ja mineraalien estoaineet muodostavat parhaan mahdollisen suojan moottorille.

Tätä G12 Evo -jäähdytysnestettä voidaan käyttää G13-, G12+-, G12+ ja G11-sovelluksissa.

KÄYTTÖKOhteet

Tämä PSi-OAT-jäähdytysaine on suunniteltu erityisesti suojaamaan nykyaikaisten polttomoottoreiden alumiinista ja alumiiniseoksista valmistettuja jäähdytysjärjestelmiä. Se sekoittuu useimpiin OAT MEG -pohjaisiin jäähdytysaineisiin, mutta parhaan mahdollisen korroosiosuojan saamiseksi suosittelemme käyttämään vain tätä PSi-OAT-jäähdytysainetta.

Se tarjoaa pitkäaikaisen suojan VW TL 774 L (G12 Evo) -sovelluksissa ja monissa muissa alkuperäisvalmistajien sovelluksissa.

OMINAISUUDET

Kattava järjestelmän suojaus: Loistavat lämmönsiirto- ja dispergointiominaisuudet.

Korroosiota vähentävät ominaisuudet: Erinomainen korroosiosuoja.

Jäätymisenesto-ominaisuudet: Huipputason suorituskyky kylmissä lämpötiloissa.

LUOKITUKSET

2G	-	APRILIA	-
AFNOR	NF R 15-601	ASTON MARTIN	.
ASTM	D1384	ATLAS	-
ASTM	D3306	AUDI	-
ASTM	D4340	BENTLEY	-
ASTM	D4985	BMW	LC-18
ASTM	D6210	BMW	LC-87
AUSTRALIEN STD	AS 2108-2004	BMW	LC-97
BS	6580-2010	BUGATTI	-
CHINESE STANDARD	GB 29743	BYD	.
CUNA	NC 956-16	CASE	JIC-501
JIS	K2234:2018	CASE	MAT 3624
MIL	BT-PS-606 A	CATERPILLAR	GCM34
MIL	DCSEA 615/C	CHEVROLET	.
MIL	E/L-1415b	CHRYSLER	.
MIL	FS 6850-0951	CITROËN	-
MIL	TL 6850-0038	CLAAS	-
NATO	S759	CUMMINS	85T8-2
POLISH STANDARD	PN-C-40007	CUMMINS	CES 14439
SAE	J1034	CUMMINS	CES 14603
SAE	J1941	DACIA	.
SAE	J814	DAEWOO	-
UNE	26-361-88/1	DAF	MAT 74002
ALFA ROMEO	.	DAIHATSU	-

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



DAIMLER TRUCK	DTFR 29C100
DAIMLER TRUCK	DTFR 29C110
DAIMLER TRUCK	DTFR 29D120
DEUTZ	DQC-CA-14
DEUTZ	DQC-CB-14
DEUTZ	DQC-CC-14
DEUTZ-FAHR	-
DODGE	.
DUCATI	-
EICHER ENGINES	-
FAUN	-
FENDT	-
FERRARI	.
Fiat	.
FORD	.
FORD	WSS-M97B44-D
FORD	WSS-M97B57-A1
FUSO	-
FVV STD	FVV R 530:2005
GILERA	-
GM	B 040 1065
GM	GMW 3420
GMC	.
HITACHI	-
HONDA	.
HUERLIMANN	-
HYUNDAI	.
IRISBUS	-
IRIZAR	-
ISUZU	.
IVECO	18-1830
JAGUAR	.
JAGUAR	CMR 8229
JAGUAR	E-VEHICLES
JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.651.5003
JD	-
JEEP	-
JENBACHER	TA 1000-0200
KAWASAKI	-
KIA	.
LADA	.
LANCIA	.
LAND ROVER	.
LAND ROVER	E-VEHICLES
LAND ROVER	STJLR.651.5003
LEXUS	.
LIEBHERR	-
LIEBHERR	LH-00-COL5C
MAN	175D
MAN	324 NF
MAN	324 Si-OAT
MAN	324 Si-OAT EVO
MAN	324 SNF
MAZDA	.
MB	326.5

MB	326.6
MIL	FSD 8704
MINI	LC-87
MITSUBISHI	.
MTU	MTL 5048
NISSAN	-
OPEL	.
OPEL	B 040 240
OPEL	GME L1301
PERKINS	-
PIAGGIO	.
PORSCHE	-
PSA	-
RENAULT	-
ROLLS-ROYCE	.
ROLLS-ROYCE	LC-87
ROLLS-ROYCE	MTL 5048
SAAB	.
SAAB	690 1599
SCANIA	-
SEAT	.
SKODA	.
SMART	.
SUBARU	.
SUZUKI	.
TESLA	-
TOYOTA	.
VAUXHALL	GMW 3420
VOLVO	TR-31854114-002
VW	TL 774-C (G11)
VW	TL 774-D (G12)
VW	TL 774-F (G12+)
VW	TL 774-G (G12++)
VW	TL 774-J (G13)
VW	TL 774-L (G12 EVO)

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
pH	ASTM D1287		8.10
Tiheys lämpötilassa 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.062
Väri	VISUAL		PINK
Jähmettymispiste (refraktometri)	ASTM D3321	°C	-36
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	50

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

