

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C3

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Sen kehittämiseen on käytetty katalysaattorin kanssa yhteensopiville Mid SAPS -moottoriöljyille tarkoitettua uusinta tekniikkaa. Sen erityinen koostumus yhdistää polttoainetaloudellisuuden entistä pidempään käyttöikään. Entistä vähäisempi tuhkan muodostus suojaa hiukkassuodattimia ja pakokaasun jälkikäsittelylaitteita.

KÄYTTÖKOHEET

Tätä dexos 2TM -hyväksyttyä öljyä on käytettävä kaikissa uusissa GM:n/Opelin/Vauxhallin/Chevroletin diesel- ja bensiinimalleissa. GM/Opel on ilmoittanut, että dexos 2TM -vaatimus on taaksepäin yhteensopiva vanhempien GM/Opel-vaatimusten [GM-LL-A-025 ja GM-B-LL-025] kanssa. Useimmissa GM:n/Opelin/Vauxhallin/Chevroletin diesel- ja bensiinikäyttöisissä ajoneuvoissa voi käyttää dexos 2TM -voiteluaineita. C2* täyttää kaikki ACEA C2 -moottorinsuojavaatimukset.

OMINAISUUDET

Jälkikäsittelysuoja: täydellinen jälkikäsittelylaitteen suoja

Täydellinen moottorin suoja: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus

Polttoainetaloudellisuus: pienempi polttoaineenkulutus ja pienemmät hiilidioksidipäästöt

LUOKITUKSET

ACEA	C2
ACEA	C3
API	approval SN
API	CF
BMW	LOGLIFE-04
CHRYSLER	MS 11106
FIAT	9.55535-S3
FORD	WSS-M2C917-A
GM	dexos2™
HYUNDAI	SFU
KIA	SFU
MB	229.31
MB	229.51
MB	229.52
OPEL	GM-LL-A-025
OPEL	GM-LL-B-025
VW	502 00
VW	505 00
VW	505 01

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	67.1
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	12.2
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		182
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	8.0
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-39
CCS-viskositeetti lämpötilassa -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	5400
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.77
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	234

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

