

WOLF COOLANT-36°C LONGLIFE G12+

04/09/2023
50101

Płyn chłodzący na bazie glikolu etylenowego stosowany do chłodzenia silników. Opracowany z wykorzystaniem technologii dodatków organicznych (OAT). Nie zawiera azotanów, amin, fosforanów (NAP), boranu ani krzemianu. Zaawansowana technologia zapewnia doskonałą i trwałą ochronę wszystkich podzespołów układu chłodzenia i zapewnia okres eksploatacji wynoszący 4–6 lat lub 250 000 km dla samochodów osobowych i 500 000 km w przypadku pojazdów specjalistycznych. Roztwór gotowy do użycia.

ZASTOSOWANIA

Produkt przeznaczony do długotrwałego użytkowania we wszystkich typach silników, zwłaszcza tych wykonanych ze stopów aluminium, żeliwa i magnezu. Niezalecany do starszych układów chłodzenia wyposażonych w chłodnice i nagrzewnice o miedzianych/mosiężnych rdzeniach, głównie ze względu na obecność ołowianych spoin. Można go stosować w otwartych i zamkniętych układach chłodzenia (pojazdy i systemy grzewcze). Zapewnia ochronę przed zamarzaniem do -36°C, w proporcjach 50% płynu niskokrzepnącego do 50% wody. Produkt całoroczny, gotowy do użycia.

CECHY

Właściwości chroniące przed zamarzaniem: doskonałe działanie w niskich temperaturach

Właściwości antykorozyjne: znakomita ochrona przed korozją

Całkowita ochrona systemu: doskonała wymiana i rozpraszanie ciepła

OSIĄGI

AFNOR	NF R 15-601	GM	6277M
ASTM	D3306	JD	H24B1/C1
ASTM	D4985	JD	JDM H5
BS	6580	KOMATSU	7892
FFV	Heft R443	LIEBHERR	MD1-36-130
JASO	M325	MAN	324 SNF
NATO	S759	MB	325.2
POLISH STANDARD	PN-C-40007	MB	325.3
SAE	J1034	MITSUBISHI	MHI
CUMMINS	85T8-2	MTU	MTL 5048
CUMMINS	90T8-4	OPEL	GM QL 130100
DAF	74002	PSA	B71 5110
DAIMLER TRUCK	DTFR 29C110	RENAULT	41-01-001
DEUTZ	0199-99-1115	SCANIA	TB 1451
FORD	WSS-M97B44-D	VOLVO	3169,5
GM	1825M	VW	TL 774-D
GM	1899M	VW	TL 774-F

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
pH	ASTM D1287		8.2
Gęstość w temp. 20°C	ASTM D4052	g/ml	1.069
Barwa	VISUAL		PINK
Punkt krzepnięcia (refraktometr)	ASTM D3321	°C	-36
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	50

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

