

# CHAMPION ACTIVE DEFENCE

## 15W40 SF/CD

Dieses Mehrbereichsöl zur Schmierung von Benzin- und Dieselmotoren von Personenkraftwagen mit und ohne Turbolader zeichnet sich durch eine Kombination guter Reinigungs- und Dispersionseigenschaften bei niedrigem Ascheanteil aus.

### ANWENDUNGEN

Dieses Öl ist für die Schmierung von Benzin- und Dieselmotoren mit oder ohne Turbo der Baujahre 1980 bis 1989 geeignet.

### MERKMALE

Umfassender Motorschutz: Schutz und Sauberkeit des Motors

### EINSATZEMPFEHLUNG

API	SF/CD	MB	226.1
MIL	L-46152 B		

### TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.864
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	105
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.0
Viskositätsindex	ASTM D2270		135
Basenzahl [HClO4-Methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-36
CCS-Viskosität bei -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6340
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	218
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	0.55

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

#### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

