

# WOLF MULTIPURPOSE GREASE 2

10/07/2023  
9100

Uniwersalny smar na bazie litu do zastosowań ogólnych, w których nie są wymagane szczególne właściwości. Wysoka odporność na utlenianie zapewnia długotrwałe zachowanie właściwości smarnych. Wodoodporność i dobra stabilność termiczna, umożliwiającą zastosowanie w wysokich temperaturach i zapewniającą pompowalność w niskich temperaturach, pozwala stosować go do smarowania łożysk.

## ZASTOSOWANIA

Smar można stosować w przemyśle i pojazdach mechanicznych. Nadaje się do różnego rodzaju łożysk ślizgowych i tocznych. Zakres temperatur: od -30°C do +120°C, maks. 130°C

## CECHY

Do stosowania w przemyśle i motoryzacji.: Do stosowania w przemyśle i motoryzacji

## SPECYFIKACJA

|     |        |     |          |
|-----|--------|-----|----------|
| DIN | 51502  | ISO | 6743     |
| DIN | K2K-30 | ISO | L-XCCEA2 |

## TYPOWE CECHY

| Test                             | Metoda                    | Jednostka | Średni wynik    |
|----------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------|
| Tekstura                         | Visual                    |           | Smooth          |
| Barwa                            | VISUAL                    |           | Yellowish Brown |
| Klasyfikacja wg NLGI             | ASTM D217                 |           | 2               |
| Penetracja robocza (60 suwów)    | ISO 2137                  | 0.1 mm    | 265-295         |
| Temperatura kroplenia            | ISO 2176/IP 396           | °C        | 190             |
| Obciążenie spawów czterokulowych | ASTM D2596/<br>DIN51350:4 | N         | 2000            |

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

