

CHAMPION OEM SPECIFIC

SAE 80W ZF GL 4

Dit is een olie voor handgeschakelde transmissies met gemiddelde "extreme pressure"-eigenschappen op basis van minerale oliën, die voldoen aan de vereisten van Mercedes Benz en ZF. Specifiek geselecteerde additieven waarborgen uitstekende eigenschappen betreffende het tegengaan van slijtage, oxidatie, schuimvorming en roestvorming. Vermindert weerstand en maakt soepel schakelen onder koude omstandigheden mogelijk.

TOEPASSINGEN

Transmissieolie, geschikt voor de smering van handgeschakelde gesynchroniseerde versnellingsbakken, tandwielkasten en mechanische stuurinrichtingen. Deze olie is speciaal samengesteld om te voldoen aan de vereisten van Daimler AG en ZF.

KENMERKEN

Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen, geen trillingen

Anti-slijtage-bescherming: aanzienlijk langere levensduur van de transmissie

Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit

SPECIFICATIES

MB	approval 235.1	ZF	TE-ML 19C
MAN	341 E-1	ZF	TE-ML 16A
MAN	341 Z-2	API	GL-4
ZF	TE-ML 17A	ZF	TE-ML 02B

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.893
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	89.6
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.6
Viscositeitsindex	ASTM D2270		101
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-30
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	215

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

