

# WOLF AGRIFLOW 4T 10W30

14/04/2025  
13125

Questo è un olio a bassa viscosità per motori a benzina o diesel. Combina una buona fluidità alle basse temperature a un basso tenore di ceneri, mantenendo eccellenti proprietà detergenti e disperdenti.

## APPLICAZIONI

Utilizzato per la lubrificazione di motori a benzina e diesel di veicoli leggeri, più idonei per questa classe di viscosità. Particolarmente adatto per i motori ausiliari 4T e per le attrezzature da orticoltura (ad esempio Honda).

## CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: buona protezione e pulizia del motore  
Stabilità della temperatura: stabilità della viscosità adeguata

## SPECIFICA

ACEA	A2	API	SJ/CF
ACEA	B2	JASO	MA

## CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.879
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	71.7
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11.1
Indice di viscosità	ASTM D2270		146
B.N. (metodo HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	6.3
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-33
Viscosità CCS a -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6500
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	0.7
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	215

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.