

LIFE EXTENSION

10W40 HM

This is a semi synthetic lubricant based on carefully selected highly refined base oils. This oil is suitable for the lubrication of all 4-stroke gasoline and diesel engines of passenger cars, equipped with direct fuel injection. Meets the API SM specification for gasoline engines with extended oil drain intervals.

KÄYTTÖKOhteet

Diesel engines with atmospheric aspiration and turbo compression, also with direct injection. High performance gasoline engines. Allows extended oil drain intervals.

OMINAISUUDET

Total engine protection : outstanding engine cleanliness and durability.

Cold start : very good fluidity at low temperature.

Drain interval extension : longer oil drain interval.

MÄÄRITYSTASO

ACEA	A3/B4-08
API	SM/CF
MB	229.3
MB	226.5

RENAULT	RN 0700
RENAULT	RN 0710
VW	505 00
VW	502 00

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	95.4
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	14.1
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		152
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-36
CCS-viskositeetti lämpötilassa -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6500
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	1.0
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	220

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®