

DIESEL TREATMENT

01/07/2022
70311

Pulisce l'intero sistema di alimentazione, aumenta il numero di cetani e ripristina la potenza e le prestazioni a livelli ottimali. Migliora la combustione e riduce il consumo di carburante. Lubrifica le pompe diesel in caso di carburante a basso contenuto di zolfo.

APPLICAZIONI

Per tutti i motori diesel, compresi i Common Rail, con e senza turbocompressore. Aggiungere il contenuto di una bottiglia nel serbatoio del carburante prima del rifornimento. Il contenuto di una bottiglia è sufficiente per 50-60 litri di carburante diesel.

CARATTERISTICHE

Azione pulente: pulizia superiore del sistema di alimentazione

SPECIFICA

/ /

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.4
B.N. (metodo HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.2
Punto di infiammabilità PMCC	ASTM D93	°C	130

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION