

GEAR OIL GL 5 LS SAE 75W140

13/02/2023
2307

Si tratta di un lubrificante semi-sintetico a base di oli base altamente raffinati e selezionati con cura. È un olio per trasmissioni a prestazioni elevate per tutti i differenziali, inclusi quelli dotati di un meccanismo di riduzione dello slittamento "limited slip". È caratterizzato da un'eccellente stabilità della viscosità a diverse temperature e un'eccellente fluidità alle basse temperature.

APPLICAZIONI

Questo prodotto viene utilizzato negli assali posteriori con carico elevato e nei riduttori di autovetture, automezzi e apparecchiature per il fuori strada. Vanta proprietà "limited-slip" ed è consigliato in particolare per i veicoli 4X4.

CARATTERISTICHE

Proprietà anti-attrito: cambi di marcia molto fluidi, nessuna vibrazione

Protezione antiusura: lunga vita della trasmissione

Lungo ciclo di vita dell'olio: eccellente stabilità termica e ottima stabilità all'ossidazione

SPECIFICA

BMW	MSP/A	FORD	WSS-M2C192A+/M2C118-A
API	GL-5	MIL	L-2105 C
GM	1942386	MIL	L-2105 D
GM	12346140	BMW	83 22 1 470 080
FORD	WSS-M2C187-A	BMW	83 22 2 282 583
FORD	WSS-M2C192-A		

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.893
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	170
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	26.5
Indice di viscosità	ASTM D2270		195
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-51
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	190

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION