

CHAMPION **PRO RACING** TRANS/AXLE LS 75W-140 ESTER

È un lubrificante sostenibile a base di olio ri-raffinato ad alte prestazioni per cambi e assali, arricchito con ester e PAO, per veicoli da corsa che offre un'eccellente protezione antiusura, una migliore resistenza alle alte temperature e una maggiore durata dell'olio.

APPLICAZIONI

Questo lubrificante sostenibile a base di olio ri-raffinato può essere utilizzato in cambi, assali e differenziali con o senza slittamento limitato di veicoli da corsa.

CARATTERISTICHE

protezione contro l'usura: maggiore durata dei componenti.

Lungo ciclo di vita dell'olio: eccellenti stabilità termica e ossidazione.

SPECIFICA

API	GL-5	MB	235.61
API	GL-6	M-SPORT	Rally3/Rally4/Rally5/R1/R2/R3
API	MT-1	NISSAN	2189E
MIL	L-2105 B	RICARDO	SFU
MIL	L-2105 C	SADEV	SFU
MIL	L-2105 D	SALISBURY	SFU
MIL	L-2105 E	SCANIA	STO 1:0
SAE	J 2360	SCANIA	STO 2:0A
ARVIN MERITOR	0-76-N	VW	G 052 539
BMW	83 22 1 470 080	X-TRAC	SFU
BMW	83 22 2 282 583	ZF	TE-ML 05A
BMW	83 22 9 407 803	ZF	TE-ML 05B
BMW	83 22 9 407 870	ZF	TE-ML 05C
BMW	MSP/A	ZF	TE-ML 05D
CHRYSLER	68218658AA	ZF	TE-ML 07A
CHRYSLER	MS 8985	ZF	TE-ML 12D
DANA	SFU	ZF	TE-ML 12N
DREXLER	SFU	ZF	TE-ML 16F
FERRARI	PAKELO GLOBAL MULTIGEAR DLS	ZF	TE-ML 16G
FORD	ESW-M2C104-A	ZF	TE-ML 19C
FORD	ESW-M2C119-A	ZF	TE-ML 21A
FORD	WSS-M2C187-A	ZF	TE-ML 21C
FORD	WSS-M2C192A+/M2C118-A	ZF	TE-ML 21D
GM	12346140		
GM	1942386		
GM	9986226		
GM	9986290		
HEWLAND	SFU		
HOLLINGER	SFU		
MACK	GO-J		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS



CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.898
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	179
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	24.3
Indice di viscosità	ASTM D2270		167
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-51
Colore	VISUAL		LIGHT BROWN

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

