

CHAMPION OEM SPECIFIC ATF D VI

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Voiteluaine täyttää General Motorsin Dexron VI -vaatimukset. Erityisen koostumuksensa ansiosta sitä voidaan käyttää kaikissa käyttökohteissa, joihin suositellaan aikaisempia Dexron II- ja Dexron III -nesteitä.

KÄYTTÖKOHEET

Tätä korkealaatuista automaattivaihteistonestettä voidaan käyttää henkilöautojen automaattivaihteistoissa, joissa on momentinmuuntimet, sekä märkäkytkimissä ja ohjaustehostimissa.

OMINAISUUDET

Kitkaominaisuudet: vaihteiden erittäin sujuva vaihto, ei tärinää
Kulumisenestosuojat: vaihteiston erittäin pitkä käyttöikä
Öljyn pitkä käyttöikä: erinomainen lämmön ja hapettumisen kesto

LUOKITUKSET

MB	236.41	VOITH	H55.6335xx
GM	DEXRON VI		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	31.0
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.2
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		154
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	- 45
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	12000
Väri	VISUAL		RED

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

