

WOLF ECOTECH MULTI VEHICLE ATF FE

29/02/2024
3014

Lubricante totalmente sintético para transmisiones automáticas basado en aceites base de muy alta calidad y cuidadosamente seleccionados con un índice de viscosidad elevado, una excelente estabilidad a la oxidación y excelentes propiedades de fricción y antidesgaste, que proporciona un excelente ahorro de combustible y cumple los requisitos de la mayoría de los fabricantes estadounidenses, japoneses y europeos.

APLICACIONES

Gracias a su naturaleza versátil puede emplearse en los últimos modelos de transmisiones automáticas y convertidores de par para la mayoría de los automóviles, vehículos todoterreno y SUV.

CARACTERÍSTICAS

Propiedades de fricción: cambio de marchas muy suave, sin vibraciones

Protección frente al desgaste: aumento significativo de la vida útil de la transmisión

Vida útil del aceite prolongada: excelente estabilidad térmica y de oxidación

ESPECIFICACIONES

AISIN-WARNER	AW-1	ISUZU	WSI
AISIN-WARNER	AW-2	JAGUAR	02JDE26444
AISIN-WARNER	JWS 3324	LAND ROVER	LR023288
ALLISON	C4	MAZDA	FZ
BMW	83 22 0 397 114	MB	236.12
BMW	83 22 2 305 397	MB	236.14
BMW	83 22 9 407 858	MB	236.41
BMW	83222152426	MITSUBISHI	ATF J3
BMW	83222167718	NISSAN	MATIC-S
BMW	83222413477	PSA	1635056080
BMW	ATF 3	TESLA	ATF9/EDF2
BMW	ATF 7	TOYOTA	AUTO FLUID WS
BMW	L 12108	VOLVO	31492172
BMW	M-1375.4	VOLVO	31492173
CHRYSLER	68157995AA	VW	G 053 001
FIAT	9.55550-AV2	VW	G 055 005
FIAT	9.55550-AV5	VW	G 055 162
FORD	MERCON LV	VW	G 055 540
FORD	MERCON SP	VW	G 060 162
FORD	WSS-M2C195-A		
FORD	WSS-M2C924-A		
FORD	WSS-M2C938-A		
GM	DEXRON HP		
GM	DEXRON VI		
HONDA	DW-1		
HYUNDAI	NWS-9638 T5		
HYUNDAI	SPH-IV		
HYUNDAI	SP-IV		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Coeficiente de viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	32.5
Coeficiente de viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.45
Índice de viscosidad	ASTM D2270		156
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-45
Viscosidad de Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	210
Color	VISUAL		RED

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

