

WOLF GUARDTECH

SAE 30 CF-4/SG

14/04/2025
21203

Soğuk iklimlerde kullanılan dizel motorlar (süperşarjlı veya doğal aspirasyonlu) ve benzinli motorlarda kullanıma uygun, yüksek kaliteli genel amaçlı madeni yağ.

UYGULAMALAR

Bu yağ özellikle sabit dizel motorlar, inşaat makineleri ve kamyonlar ile otomobillerden oluşan karma filolar için tavsiye edilmektedir.

ÖZELLİKLER

Toplam motor koruması: motor temizliğinde yüksek performans

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	E2/E1	MB	227.0
API	CF-4/SG	MTU	Oil Category 1
MIL	L-2104 E	ZF	TE-ML 03A
MIL	L-46152 E	ZF	TE-ML 04A
ALLISON	C4	ZF	TE-ML 04B
CATERPILLAR	TO-2	ZF	TE-ML 07D
MAN	270		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.890
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	103
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	11.8
Viskozite indeksi	ASTM D2270		103
B.N. (HClO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.0
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-42
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	0.88
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	235

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubes.com

