

RADIATOR COOLANT 50/50

21/06/2022
5069

Dit is een antivriesoplossing op basis van mono-ethyleenglycol en additieven die corrosie tegengaan in gedemineraliseerd water. De oplossing bevat geen nitrieten, amines of fosfaten en biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie zonder vorming van afzettingen. Gemakkelijk toe te passen want de oplossing is al voorbereid.

TOEPASSINGEN

Deze vloeistof kan worden gebruikt in van open of gesloten koelcircuits met een bescherming tegen bevriezing tot -36 °C. Kan het gehele jaar door worden gebruikt.

KENMERKEN

Anti-corrosie-eigenschappen: complete systeembescherming
Gebruiksvriendelijk: kant-en-klaar gemengd

SPECIFICATIES

VW	TL-VW774	GME	13368
BS	6580-1992	FIAT	55523/1
MAN	324	ASTM	D4985
DAVID BROWN	DBL-7700	ASTM	D3306
FORD	SSM-97B9102A	SAE	J1034
SCANIA	S28917.3	BMW	N600.69.0

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
pH	ASTM D1287		7.7
Dichtheid bij 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.073
Kleur	VISUAL		Blue
Vriespunt (refracto)	ASTM D3321	°C	-36
	ASTM D1123	% wt/wt	50.0

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION