

ATF LIFE PROTECT 6

09/05/2023
3012

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën, speciaal ontwikkeld voor automatische transmissies van ZF met 6 versnellingen. De specifieke samenstelling garandeert een probleemloze werking en soepel schakelen.

TOEPASSINGEN

Hoofdzakelijk bedoeld voor de automatische transmissies met 6 versnellingen van ZF, zoals gemonteerd in BMW, Jaguar en Land Rover, maar ook geschikt voor andere OEM's die dit type vloeistof aanbevelen (bijv. Audi Quattro).

KENMERKEN

Anti-slijtage-bescherming: aanzienlijk langere levensduur van de transmissie
Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen, geen trillingen
Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit

SPECIFICATIES

BMW	83220142516	LAND ROVER	TYK500050
BMW	M-1375.4	MASERATI	231603
ZF	TE-ML 11	HYUNDAI	040000C90SG
JAGUAR	Fluid 8432	VW	G 055 005
BENTLEY	PY112995PA	BMW	ATF 2
AML	4G4319A509/AA/S	BMW	83 22 2 305 396

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	31.0
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.17
Viscositeitsindex	ASTM D2270		152
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-48
Brookfield-viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	202
Kleur	VISUAL		AMBER

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLF OIL
CORPORATION