

CHAMPION BW FLUID GEN II +

Diese Flüssigkeit wurde für BorgWarner-Allradantriebskupplungen entwickelt. Sie sorgt für eine optimale Schmierung während der Lebensdauer der Kupplungen, die sowohl mit organischen als auch mit Sinterplatten ausgestattet sind.

ANWENDUNGEN

Diese Flüssigkeit wird für Haldex-Kupplungen der Generation II bis V empfohlen, die in Fahrzeugen der VAG-Gruppe, Land Rover und Volvo verwendet werden.

MERKMALE

Reibungseigenschaften: Reibungsloser Kupplungsbetrieb

Verschleißschutz: Deutlich verlängerte Kupplungslebensdauer

SPEZIFIKATIONEN

BMW	83 222 413 513	LSC	Fluid SL12-301
BMW	HOC	LSC	Fluid SL99-301
FORD	FU7J8708687AA	VOLVO	31367940 [1161641]
GM	93165387	VW	G 052 175
LAND ROVER	EJ3219A509 AA	VW	G 055 175
LSC	Fluid SL01-301	VW	G 060 175

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	29.8
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.23
Viskositätsindex	ASTM D2270		166
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-51
Copper corrosion [150°C, 3h]	ASTM D130		1A
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	192

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

