

CHAMPION **ECO FLOW** MULTI VEHICLE ATF FE

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardig geraffineerde basisoliën voor automatische transmissies. Het product heeft een hoge viscositeitsindex, uitstekende oxidatiestabiliteit, uitstekende wrijvings- en anti-slijtage-eigenschappen, biedt een uitstekende brandstofbesparing en voldoet aan de vereisten van de meeste Amerikaanse, Japanse en Europese fabrikanten.

TOEPASSINGEN

Door zijn veelzijdigheid kan dit product ook gebruikt worden in de nieuwste generatie automatische transmissies en koppelmotormotoren van de meeste personenwagens, terreinwagens en SUV's.

KENMERKEN

Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen, geen trillingen

Anti-slijtage-bescherming: aanzienlijk langere levensduur van de transmissie

Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit

SPECIFICATIES

AISIN-WARNER	AW-1	JAGUAR	02JDE26444
AISIN-WARNER	AW-2	LAND ROVER	LR023288
AISIN-WARNER	JWS 3324	MAZDA	FZ
ALLISON	C4	MB	236.12
BMW	83 22 0 397 114	MB	236.14
BMW	83 22 2 305 397	MB	236.41
BMW	83 22 9 407 858	MITSUBISHI	ATF J3
BMW	83222152426	NISSAN	MATIC-S
BMW	83222167718	PSA	1635056080
BMW	83222413477	TESLA	ATF9/EDF2
BMW	ATF 3	TOYOTA	AUTO FLUID WS
BMW	ATF 7	VOLVO	31492172
BMW	L 12108	VOLVO	31492173
BMW	M-1375.4	VW	G 053 001
CHRYSLER	68157995AA	VW	G 055 005
FIAT	9.55550-AV2	VW	G 055 162
FIAT	9.55550-AV5	VW	G 055 540
FORD	MERCON LV	VW	G 060 162
FORD	MERCON SP		
FORD	WSS-M2C195-A		
FORD	WSS-M2C924-A		
FORD	WSS-M2C938-A		
GM	DEXRON HP		
GM	DEXRON VI		
HONDA	DW-1		
HYUNDAI	NWS-9638 T5		
HYUNDAI	SPH-IV		
HYUNDAI	SP-IV		
ISUZU	WSI		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	32.5
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.45
Viscositeitsindex	ASTM D2270		156
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield-viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	210
Kleur	VISUAL		RED

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

