

# WOLF AGRIFLOW BIOCHAIN

10/07/2023  
5503

Ce produit rapidement biodégradable est composé d'huiles végétales et de composants toxicologiquement neutres, qui sont absorbés par les micro-organismes en un laps de temps très court. Il présente un rapport viscosité/température exceptionnel et une excellente stabilité à basse température. Il dispose d'un pouvoir adhésif remarquable pour ce type de produit.

## APPLICATIONS

Ce produit sert principalement de lubrifiant biodégradable pour les tronçonneuses.

## FONCTIONNALITÉS

Biodégradabilité: huile végétale, décomposition rapide  
Adhésivité: fort pouvoir adhésif

## SPÉCIFICATIONS

CEC L-33-T-82 ISO 68

## CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.912
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	69
Viscosité cinématique à 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.6
Indice de viscosité	ASTM D2270		204
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-21
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	>200
Couleur	VISUAL		GREEN
Biodégradabilité	CEC L-33-T-82	%	>90

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

