

CHAMPION NEW ENERGY 10W40 ULTRA

Si tratta di un lubrificante semi-sintetico realizzato con oli base altamente raffinati, selezionati con cura. Questo olio motore Ultra High Performance Diesel [UHPD] soddisfa i massimi standard di prestazioni per i veicoli pesanti. Non è adatto per i veicoli dotati di filtro anti particolato.

APPLICAZIONI

Consigliato per motori diesel turbocompressi e aspirati. Perfettamente adatto per i motori diesel di nuova e vecchia generazione. Supera i requisiti della maggior parte dei produttori statunitensi ed europei.

CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: massima pulizia e durata del motore

Efficienza del carburante: minor consumo di carburante ed emissioni di CO₂ ridotte

Avviamento a freddo: ottima fluidità alle basse temperature

SPECIFICA

ACEA	E7-16	RENAULT	approval RLD-2
ACEA	E4-16	VOLVO	approval VDS-3
CUMMINS	CES 20077	API	CI-4
CUMMINS	CES 20078	IVECO	18-1804 Classe T3 E4
MACK	approval EO-N	MAN	approval M3277
MTU	approval Oil Category 3	MB	approval 228.5
RENAULT	RXD	DEUTZ	DQC-III-10

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.861
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	91.1
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Indice di viscosità	ASTM D2270		153
B.N. [metodo HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	12.5
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-39
Viscosità CCS a -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	5000
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	1.43
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	230

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

