CHAMPION NEW ENERGY 10W40 ULTRA

Si tratta di un lubrificante semi-sintetico realizzato con oli base altamente raffinati, selezionati con cura. Questo olio motore Ultra High Performance Diesel (UHPD) soddisfa i massimi standard di prestazioni per i veicoli pesanti. Non è adatto per i veicoli dotati di filtro anti particolato.

APPLICAZIONI

Consigliato per motori diesel turbocompressi e aspirati. Perfettamente adatto per i motori diesel di nuova e vecchia generazione. Supera i requisiti della maggior parte dei produttori statunitensi ed europei.

CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: massima pulizia e durata del motore
Efficienza del carburante: minor consumo di carburante ed emissioni di CO2 ridotte
Avviamento a freddo: ottima fluidità alle basse temperature

SPECIFICA

ACEA	E4
ACEA	E7
API	CF-4
API	CG-4
API	CH-4
API	CI-4/SL
JASO	DH-1
ALLISON	C4
CATERPILLAR	ECF-1a
CATERPILLAR	ECF-2
CATERPILLAR	TO-2
CUMMINS	CES 20076
CUMMINS	CES 20077
CUMMINS	CES 20078
DAF	EXTENDED DRAIN
DAIMLER TRUCK	approval DTFR 15B120
DAIMLER TRUCK	DTFR 15B110
DETROIT DIESEL	93K215
DEUTZ	DQC-III-10
DEUTZ	DQC-III-18
GLOBAL	DHD-1
IVECO	18-1804 Classe T2 E7
IVECO	18-1804 Classe T3 E4
MACK	approval EO-N
MACK	EO-M PLUS
MAN	approval M3277
MAN	M3275-1
MB	228.3
MB	229.1
MB	approval 228.5
MTU	approval Oil Category 3
MTU	Oil Category 1
MTU	Oil Category 2
RENAULT	approval RLD-2
RENAULT	RLD
RENAULT	RXD
VOLVO	approval VDS-3

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.861
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	91.1
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Indice di viscosità	ASTM D2270		153
B.N. (metodo HCL04)	ASTM D2896	mg KOH/g	12.5
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-39
Viscosità CCS a -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	5000
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	1.43
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	230

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium