

WOLF VITALTECH 10W40

29/04/2024
14626

Tämän puolisynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin pitkälle jalostetut raakaöljyt. Öljy on suunniteltu täyttämään raskaiden dieselmoottoareiden eurooppalaisten ja amerikkalaisten valmistajien viimeisimmät vaatimukset. Se suoja öljyputkia ja ahtimia kuona-aineilta ja antaa entistä paremman suojan nokka-akselin kulumista vastaan.

KÄYTTÖKOhteet

Soveltuu matalapäästöisille, Euro II- ja Euro III -standardien mukaisille moottoreille. Ei sovellu hiukkassuodattimella varustetuille Euro IV -moottoreille. Erittäin pitkät öljynvaihtovälit.

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus
Kylmäkäynnistys: erittäin hyvä juoksevuus matalissa lämpötiloissa

LUOKITUKSET

ACEA	A3/B4	RENAULT	RLD
ACEA	E7	VOLVO	approval VDS-3
API	approval CI-4/SL		
API	CF-4		
API	CG-4		
API	CH-4		
JASO	DH-1		
ALLISON	C4		
CATERPILLAR	ECF-1a		
CATERPILLAR	ECF-2		
CATERPILLAR	TO-2		
CUMMINS	CES 20076		
CUMMINS	CES 20077		
CUMMINS	CES 20078		
DAIMLER TRUCK	approval DTFR 15B110		
DETROIT DIESEL	DFS 93K215		
DEUTZ	approval DQC-III-18		
DEUTZ	DQC-III-10		
GLOBAL	DHD-1		
IVECO	18-1804 Classe T2 E7		
MACK	approval EO-N		
MACK	EO-M PLUS		
MAN	M3275-1		
MB	229.1		
MB	approval 228.3		
MTU	Oil Category 1		
MTU	Oil Category 2		
RENAULT	approval RLD-2		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.863
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	88.4
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		160
B.N. (HClO ₄ -menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-39
CCS-viskositeetti lämpötilassa -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	5500
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	1.49
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	227

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

