

UTTO 170 BM

29/02/2024
23121

Speciale olie bestemd voor automatische versnellingsbakken, CVT's, hydraulische systemen, natte remmen, koppelmvormers voor tractoren, vorkheftrucks en diverse off-road-machines. Let op: indien de fabrikant slechts één olie voor de smering van alle onderdelen inclusief de motor voorschrijft, wordt aan een S.T.O.U.-olie gerefereerd.

TOEPASSINGEN

Deze olie voldoet aan de eisen van Volvo BM en kan worden gebruikt in tandwielkasten, hefinrichtingen, achterassen en natte remmen van landbouwtractoren en off-road-machines en mobiele hydraulische systemen (kranen, verdeelblokken, stuurbekrachtiging).

KENMERKEN

Bescherming tegen slijtage en oxidatie: superieure bescherming van alle essentiële onderdelen
Koude start: uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperaturen

SPECIFICATIES

API	GL-4	VOLVO	97303/WB101
ALLISON	C4	ZF	TE-ML 03E
CASE	MAT 3505	ZF	TE-ML 05F
CASE	MAT 3510	ZF	TE-ML 06B
CASE	MAT 3525	ZF	TE-ML 06D
CASE	MAT 3526	ZF	TE-ML 06E
CASE	MAT 3540	ZF	TE-ML 06F
CASE	MS1206	ZF	TE-ML 06H
CASE	MS1207	ZF	TE-ML 06K
CASE	MS1209	ZF	TE-ML 06M
CASE	MS1210	ZF	TE-ML 06N
CATERPILLAR	MTO	ZF	TE-ML 06P
CATERPILLAR	TO-2	ZF	TE-ML 06R
FORD	ESN-M2C-134 C/D	ZF	TE-ML 06S
FORD	ESN-M2C-86 A/B	ZF	TE-ML 06T
FORD	ESN-M2C-86 C	ZF	TE-ML 17E
FORD	FNHA-2-C-201.00	ZF	TE-ML 21F
JD	J20 C/D		
KOMATSU	KES 07.866		
KUBOTA	UDT		
MF	M 1127/M 1129A		
MF	M 1135		
MF	M 1143		
MF	M 1145		
NH	NH 410B		
VALTRA	G2-08		
VALTRA	G2-B10		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	68.3
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.9
Viscositeitsindex	ASTM D2270		150
B.N. (HClO ₄ -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-39
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	212
Brookfield viscosity at -18 °C	ASTM D2983	mPa.s	2000

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION