

# WOLF ANTIFREEZE G11

07/12/2023  
50050

Неразбавленный концентрат охлаждающей жидкости на основе этиленгликоля, разработанный для использования в двигателях. В нем применяется технология неорганического кислотного ингибитора (IAT), при этом он не содержит нитритов, аминов и фосфатов (NAP), зато включает борат и силикат. Эта современная технология устраняет риск образования силикатного геля, что часто наблюдается при использовании менее качественных продуктов. Концентрат обеспечивает полную и постоянную защиту системы охлаждения и срок службы до 3 - 4 лет или 60 000 - 85 000 км пробега для легковых автомобилей и профессионального оборудования.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Специально разработан для применения во всех двигателях, в особенности, для тех, в составе которых есть алюминиевые сплавы. Лучший выбор для более старых систем охлаждения, в которых есть медные/латунные радиаторы и сердцевины нагревателей, и особенно для используемого в них свинцового припоя. После разбавления подходит для контуров охлаждения открытого или закрытого типа (автомобили и отопление). Рекомендуется разбавлять деминерализованной водой. Диапазон температуры защиты: при -16 °C необходима концентрация 30% AF // при -22 °C необходима концентрация 40% AF // при -36 °C необходима концентрация 50% AF.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства антифриза: Высокая эффективность при низких/высоких температурах  
Антикоррозионные свойства: Полноценная защита от коррозии

## СПЕЦИФИКАЦИИ

|                 |             |               |                |
|-----------------|-------------|---------------|----------------|
| AFNOR           | NF R 15-601 | DAIMLER TRUCK | DTFR 29C100    |
| ASTM            | D3306       | MAN           | 324 NF         |
| ASTM            | D4985       | MB            | 325.0          |
| BS              | 6580        | MTU           | MTL 5048       |
| POLISH STANDARD | PN-C-40007  | VW            | TL 774-C (G11) |
| SAE             | J1034       |               |                |

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест                       | Метод      | Единица     | Средний результат |
|----------------------------|------------|-------------|-------------------|
| Freezing point 50% vol. AF | ASTM D1177 | °C          | -36               |
| Запас щелочности           | ASTM D1121 | ml 0.1M HCl | 6.0               |
| Плотность при 20 °C        | ASTM D4052 | g/ml        | 1.119             |
| Цвет                       | VISUAL     |             | BLUE              |

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

